

## Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 093-FF-2019-01-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Tulppa plokštė -12,5mm
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: Plokštės naudojamos vonios kambarių apsaugai nuo drėgmės, taip pat naudojamos kaip konstrukcinė medžiaga. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje [www.finnfoam.lt](http://www.finnfoam.lt).
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: [finnfoam@finnfoam.fi](mailto:finnfoam@finnfoam.fi)

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: AVPC 2+
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Eurofins Expert Services (NB. 0809) išduotas ETA-13/0820, remiantis Etag 022 3 dalimi, po atlikto pradinio gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimo pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 0809-CPR-1187.

**Tulppa**<sup>®</sup>  
MÄRKÄTILALEVYT

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	NPD	Etag 022-3
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	Nėra emisijos/M1	
Atsparumas drėgmei	Tulppa 12,5 mm: $127 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$	
Vandens nepralaidumas (plokštė)	Nepralaidi vandeniui	
Geba sudaryti plyšio jungę	NPD	
Sukibimo stipris	<b>ARDEX X 77:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Casco Multifix Superflex:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Schönox Q 12:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Weber rex fix:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Fescon VSL:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Sujungimo mažinimo geba <b>Ardex CA 20 P</b> <b>Sikaflex AR-connection</b> <b>Casco Aquaseal</b>	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Atsparumas vandeniui prie perėjimų <b>Ardex 8+9</b> <b>Ardex S 1-K</b> <b>Casco Aquastop</b> <b>Weber.Vetonit WP</b>	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D$	0,033 W/mK	
Atsparumas temperatūrai	<b>Sukibimo stipris:</b> <b>ARDEX X 77:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Casco Multifix Superflex:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Schönox Q 12:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Weber rex fix:</b>	

	Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Fescon VSL:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Lenkimo stipris:</b> Pokytis po terminio sendinimo $\leq$ 20 %	
Atsparumas vandeniui	Išlaikytas	
Atsparumas vandeniui	<b>Sukibimo stipris:</b> <b>ARDEX X 77:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Casco Multifix Superflex:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Schönox Q 12:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Weber rex fix:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Fescon VSL:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa	
Atsparumas šarmams	<b>Tulppa plokštė</b> Kategorija 2 $\geq$ 0,2MPa	
Tinkamumas remontuoti	Remontuotina	
Storis	12,5 mm	

Saugos duomenų lapas: <http://www.finnfoam.lt/finnfoam/sveikata-ir-sauga/saugos-duomenu-lapas/>

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Salo 1.1.2019



\_\_\_\_\_  
(signature)