

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 096-FF-2019-01-01

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Tulppa plokštė -50mm
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:** Žiūrėti produkto etiketę
- 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:** Plokštės naudojamos vonios kambarių apsaugai nuo drėgmės, taip pat naudojamos kaip konstrukcinė medžiaga. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje www.finnfoam.lt.
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: finnfoam@finnfoam.fi

- 5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:**
AVPC 2+
- 6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

Eurofins Expert Services (NB. 0809) išduotas ETA-13/0820, remiantis Etag 022 3 dalimi, po atlikto pradinio gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimo pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 0809-CPR-1187.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	NPD	Etag 022-3
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	Nėra emisijos/M1	
Atsparumas drėgmei	Tulppa 50 mm: $31 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$	
Vandens nepralaidumas (plokštė)	Nepralaidi vandeniui	
Geba sudaryti plyšio jungę	NPD	
Sukibimo stipris	ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Sujungimo mažinimo geba Ardex CA 20 P Sikaflex AR-connection Casco Aquaseal	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Atsparumas vandeniui prie perėjimų Ardex 8+9 Ardex S 1-K Casco Aquastop Weber.Vetonit WP	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Šilumos laidumo koeficientas λ_D	0,035 W/mK	
Atsparumas temperatūrai	Sukibimo stipris: ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix:	

	Kategorija 1 \geq 0,2MPa Fescon VSL: Kategorija 1 \geq 0,2MPa Lenkimo stipris: Pokytis po terminio sendinimo \leq 20 %	
Atsparumas vandeniui	Išlaikytas	
Atsparumas vandeniui	Sukibimo stipris: ARDEX X 77: Kategorija 1 \geq 0,2MPa Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 \geq 0,2MPa Schönox Q 12: Kategorija 1 \geq 0,2MPa Kiilto superfix DF: Kategorija 1 \geq 0,2MPa Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 \geq 0,2MPa Weber rex fix: Kategorija 1 \geq 0,2MPa Fescon VSL: Kategorija 1 \geq 0,2MPa	
Atsparumas šarmams	Tulppa plokštė Kategorija 2 \geq 0,2MPa	
Tinkamumas remontuoti	Remontuotina	
Storis	50 mm	

Saugos duomenų lapas: <http://www.finnfoam.lt/finnfoam/sveikata-ir-sauga/saugos-duomenu-lapas/>

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Salo 1.1.2019



(signature)